

# LAVE CAGES 2 ETAGES

(Réf : LC70N2)



## Bénéfices

- ⇒ Lave-cages compact et fiable
- ⇒ Simplicité d'utilisation: 3 cycles
- ⇒ Capacité par cycle :  
12 cages type II ou 8 cages type III
- ⇒ Faible consommation d'eau



- Construction en acier inox 18/10 AISI 304 et 304L
- 2 niveaux de lavage
- Demi porte abattante avec panier extractible
- Carrosserie double paroi isolée
- Cuve à double paroi
- Fond incliné et arrondi pour éviter les dépôts de résidus
- Cuve de lavage sans zone d'ombre
- Tamis filtrants grande surface
- Pompe de lavage avec volute et hélice en acier inox
- Pompe en position verticale auto-vidangeable
- Surpresseur de rinçage
- Bras rotatifs de lavage et de rinçage indépendants en acier inox
- Jets inostruables
- Résistance cuve et surchauffeur en incoloy 800
- Dispositif d'attente surchauffeur pour rinçage garanti à 85°C
- Pompe doseuse pour produit de lavage
- Pieds en acier inox réglables en hauteur de 200 à 250 mm
- Cycle automatique : lavage, égouttage, rinçage
- Durées de cycle : 2 - 4 - 6 mn

## Caractéristiques techniques :

Surface de lavage	70 x 70 cm
Hauteur utile	2 x 24 cm
Puissance pompe de lavage	2,2 kW
Puissance résistance de cuve	9,8 kW
Puissance résistance de surchauffeur	9,8 kW
Capacité de cuve	90 litres
Capacité de surchauffeur	8 litres
Consommation d'eau par cycle	10 litres
Eau d'alimentation	eau adoucie
Puissance pompe de rinçage	0,37 kW
Poids net	160 Kg
Raccordement d'alimentation	3/4 G
Raccordement de vidange	1"1/2 G
Puissance absorbée max.	12 kW
Tension d'alimentation	V400/3N (ou V230/3N)

## Dimensions hors tout :

Largeur :	835 mm
Profondeur :	890 mm
Hauteur porte fermée :	1760 mm
Hauteur porte ouverte :	2080 mm

## Dimensions utiles :

Largeur :	700 mm
Profondeur :	700 mm
Hauteur de passage :	240 mm x 2

